


# Vysoce teplotně a chemicky odolné teflonové propojovací vodiče se stíněním

High-heat and chemical resistant interconnection teflon wires with screen

CBVF



## Konstrukce

### Construction

1. Měděné lanované pocínované jádro, třída 5 dle ČSN EN 60228
  2. Izolace fluoroplast FEP
  3. Stínění opletením měděnými pocínovanými dráty max. 0,12 mm, hustota >70%
1. Tinned stranded copper conductor class 5 acc. to ČSN EN 60228
2. FEP insulation
3. Braiding shield by tinned copper wires max. 0,12 mm, Density >70%

## Použití

### Using

Vodič je určen zpravidla pro propojování v přístrojích a zařízeních vystavených působení vyšších teplot a případně i působení chemických vlivů. Izolace má velmi dobré mechanické vlastnosti a je značně odolná proti oděru. Na materiál izolace nepůsobí impregnační činidla ani jiné, běžně používané chemikálie s výjimkou fluoru ve stavu zrodu, roztavených alkalických kovů a některých fluorovaných organických sloučenin. Vodič je odolný proti šíření plamene, proti plísni i proti UV záření. Stínění poskytuje zvýšenou elektromagnetickou kompatibilitu.

The cable is designed for connections in equipment and instruments which are exposed to higher temperatures and possibly chemical influences. Insulation has very good mechanical properties and is greatly abrasion resistant. There is no influence of impregnation reagents or other generally used chemical compounds on insulation with the exception of fluorine in the making, melted alkali metal and some fluoro-organic compounds. The cable is resistant to flame propagation, to fungi and to UV radiation. Improved electromagnetic compatibility.

## Vlastnosti

### Properties

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Norma (TP)                       | PN-KV-020-92                                                                |
| Norm (standard)                  | PN-KV-020-92                                                                |
| Jmenovité napětí Uo/U            | 450/750 V do 1,0 mm <sup>2</sup> ,<br>750/750 V od 1,5 mm <sup>2</sup>      |
| Rated voltage Uo/U               | 450/750 V up to 1,0 mm <sup>2</sup> ,<br>750/750 V from 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Provozní teplota jádra max.      | +200 °C                                                                     |
| Operating cond. temperature max. | +200 °C                                                                     |
| Zkušební napětí                  | 2,5 kV do 1,0 mm <sup>2</sup> , 4 kV od 1,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Test voltage                     | 2,5 kV up to 1,0 mm <sup>2</sup> , 4 kV from 1,5 mm <sup>2</sup>            |
| Rozsah teplot při provozu        | -100 až +200 *) °C                                                          |
| Temperature range                | from -100 up to +200 *) °C                                                  |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Min. teplota skladování       | -100 °C          |
| Min. storage temperature      | -100 °C          |
| Odolnost proti šíření plamene | ČSN EN 60332-1-2 |
| Flame spread resistance       | ČSN EN 60332-1-2 |
| Certifikát                    | CE               |
| Certificate                   | CE               |
| RoHS                          | ano              |
| RoHS                          | yes              |
| REACH                         | ano              |
| REACH                         | yes              |

## Poznámka

### Note

\*) Při vystavení vodiče teplotám vyšším než +250 °C dochází k uvolnění zdraví škodlivých plynů.

\*) In case of wire exposure to temperature higher than +250 °C there is a release of harmful gases.

Disclaimer: viz. poslední strana

Disclaimer: according to the last page

# Vysoce teplotně a chemicky odolné teflonové propojovací vodiče se stíněním

High-heat and chemical resistant interconnection teflon wires with screen

CBVF

## Technická data

### Technical data

| Průřez<br><i>Cross-section</i> | Jmenovitá tloušťka izolace<br><i>Nominal thickness insulation</i> | Maximální vnější průměr<br><i>Maximal outer diameter</i> | Vnější rozměr inf.<br><i>Outer dimensions approx.</i> | Maximální odpor jádra při 20 °C - pocínované<br><i>Maximum conductor resistance at 20 °C - tinned</i> | Hmotnost inf.<br><i>Weight approx.</i> |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| mm <sup>2</sup>                | mm                                                                | mm                                                       | mm                                                    | Ohm/km                                                                                                | kg/km                                  |
| 0,5                            | 0,25                                                              | 2,4                                                      | -                                                     | 40,1                                                                                                  | -                                      |
| 0,75                           | 0,25                                                              | 2,6                                                      | -                                                     | 26,7                                                                                                  | -                                      |
| 1                              | 0,25                                                              | 2,8                                                      | 2,5                                                   | 20,0                                                                                                  | 2,5                                    |
| 1,5                            | 0,4                                                               | 3,2                                                      | 3,0                                                   | 13,7                                                                                                  | 3,0                                    |
| 2,5                            | 0,4                                                               | 3,6                                                      | 3,4                                                   | 8,21                                                                                                  | 3,4                                    |
| 4                              | 0,4                                                               | 4,2                                                      | -                                                     | 5,09                                                                                                  | -                                      |
| 6                              | 0,4                                                               | 5,3                                                      | -                                                     | 3,39                                                                                                  | -                                      |

Disclaimer: viz. poslední strana

Disclaimer: according to the last page

## Disclaimer

Obsah tohoto katalogového listu je pouze ilustrativní informací o výrobcích společnosti Kablo Vrchlabí s.r.o. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy, ani o závaznou či veřejnou nabídku. Tento katalogový list rovněž netvoří jakoukoli součást smlouvy a/nebo všeobecných obchodních podmínek.

Před použitím jakéhokoli výrobku uvedeného v tomto katalogovém listu v jednotlivých zařízeních, aplikacích, svazkách, apod. je nutné pečlivě zvážit všechny vlivy, které mohou na vodiče a kabely při instalaci a v průběhu provozu působit. Před prvním použitím jakéhokoli výrobku uvedeného v tomto katalogovém listu pro dané použití je nutné jeho plné odzkoušení v provozních podmínkách po dobu předpokládané životnosti zařízení/aplikace a splnění případných dalších instrukcí a podmínek uvedených v technických datových listech či jiném obdobném dokumentu.

Údaje uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a nemohou být považovány za závazné prohlášení Kablo Vrchlabí s.r.o. ohledně vlastností a/nebo použitelnosti daného výrobku ani nemají vliv na odpovědnost Kablo Vrchlabí s.r.o. za jakékoli případné vady výrobku, za jeho neodborné použití, ani nepředstavují poskytnutí záruky týkající se jakýchkoli vlastností výrobku a/nebo jeho použitelnosti. Údaje uvedené v katalogových listech nepředstavují jejich taxativní výčet a měly by být brány v úvahu společně s technickými datovými listy Kablo Vrchlabí s.r.o., ať už publikovanými nebo ne, a veškerými dalšími informacemi poskytnutými jakýmkoli způsobem ze strany Kablo Vrchlabí s.r.o.

Společnost Kablo Vrchlabí s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu údajů v katalogových listech i technických datových listech, a to i bez předchozího upozornění. Společnost Kablo Vrchlabí s.r.o. nenese jakoukoli odpovědnost v případě nesouladu mezi katalogovým listem v elektronické a tištěné podobě.

Jakékoli neoprávněné použití, šíření nebo reprodukce části nebo celého obsahu katalogového listu v jakémkoliv podobě se zakazuje a může být zejména jednáním ve smyslu nekalé soutěže dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

This catalogue sheet contains only illustrative information about the products of Kablo Vrchlabí s.r.o. This is not a proposal to conclude a contract nor a binding or public offer. This catalogue sheet also does not constitute any part of a contract and/or general business terms and conditions.

Before using any of the products listed in this catalogue sheet in individual devices, applications, bundles, etc., it is important to carefully consider all the effects affecting the wires and cables during installation and operation. Prior to the first use of any product listed in this catalogue sheet in its intended manner, it is necessary to fully test it under operating conditions for the expected lifetime of the device/application and to comply with any other instructions and conditions listed in the technical datasheets or other similar document.

The information provided for each product is for reference only and cannot be considered as a binding statement by Kablo Vrchlabí s.r.o. concerning the properties and/or usability of the product, nor does it affect the liability of Kablo Vrchlabí s.r.o. for any defects in the product or for its improper use, nor does it represent a warranty regarding any properties of the product and/or its usability. The data contained in the catalogue sheets are not exhaustive and should be considered together with the technical data sheets of Kablo Vrchlabí s.r.o., whether published or not, and any other information provided in any way by Kablo Vrchlabí s.r.o.

Kablo Vrchlabí s.r.o. reserves the right to change the data in the catalogue sheets and technical datasheets, even without prior notice. Kablo Vrchlabí s.r.o. shall not be liable in the event of a discrepancy between the electronic and printed forms of the catalogue sheet.

Any unauthorised use, distribution or reproduction of part or all the content of a catalogue sheet in any form is prohibited and may constitute an act of unfair competition under the relevant provisions of Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended.